

CONRAC PROFESSIONAL DISPLAYS – Indoor Dust-Proof – E-LED – Format 16:9

32"/80 cm
6132 PD

Display

Dimensions de l'affichage à l'écran (h x v)	698 x 393 mm
Résolution (pixel)	1920 x 1080
Angle de vision (typique)	178°
Rapport de contraste (typique)	1300:1
Luminosité	450 cd/ m2 (panel typ.)
Nombre de couleurs	16,7 millions de couleur simultanément (couleur totale)
Système de rétroéclairage	E-LED (Edge-LED)
Sécurité / amélioration du contraste de l'écran	Vitre de protection avec traitement antireflets, transmission de la lumière 90% (minimum)

Conditions environnementales

Protection IP écran	IP 54
Protection IP boîtier cBox (control box)	IP 20 (optionnel protégé contre la poussière)
Température (en marche)	0° C à +40° C ¹⁾
Température (à l'arrêt)	-20° C à +60° C
Humidité	10% à 90% (non condensée)

Alimentation

Consommation électrique (avec IPC3 intégré)	38W typique / 56W maximum
Alimentation	90V à 264V, 47Hz à 63Hz

Dimensions & Poids

H x L x P (+/- 2mm)	493 x 792 x 48 (104 ²⁾ mm
Poids (+/- 5%) (Display avec cBox protégée contre la poussière)	18,5 kg

Certifications

EMI/EMC	EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-2/-3
Sécurité	EN60950, CE

Options

Support mural, support plafond, support mural inclinable

Couleurs

Couleur standard boîtier	RAL 9005 (noir), peinture poudre label Qualicoat
Couleur standard face avant	RAL 9006 (gris aluminium), peinture poudre label Qualicoat
Couleur standard cBox	RAL 9005 (noir), peinture poudre label Qualicoat
Couleur personnalisée	Sur demande

¹⁾ réglage de la luminosité dynamique ²⁾ cBox version moniteur incluse



CONRAC Ecran avec IPC3 (PC industriel intégré)

Ecran fourni avec PC industriel intégré, système d'exploitation et logiciel de supervision.

L'utilisation de composants de la feuille de route Intel Embedded garantit une consommation électrique plus faible, ainsi que performance optimum et fiabilité. Le PC industriel intégré est parfaitement adapté pour fonctionner avec tous types de systèmes d'exploitation MS Windows basés sur des solutions d'affichage dynamique.

IPC3

Processeur	Intel® Atom™ E3845 quad core, 1,91 GHz
Mémoire	min. 32GB SSD
RAM	2GB (2x 1GB Dual Channel)
Graphique	Intel® HD Graphics, Full hardware acceleration for MPEG2, H.264, DirectX11, OCL 1.2, OGL 3.0, WMV9 and VC1
Adaptateur réseau Ethernet	1 x 1000
Audio	Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)
RS232	1x
USB 2.0	2x
SD card slot	1x
DVI-D	1x
DisplayPort	1x
Sortie audio	1x
Hardware watchdog	•
Logiciel (installé sur SSD)	•
Windows Embedded® WES7P & CONRAC System Monitor	

Contrôles

Contrôles utilisateur	Bouton marche-arrêt et mode stand-by (interne pour la série Outdoor)
Contrôles de fonctions de l'affichage	Via clavier IR ou USB ou via réseau

Accessoires

Manuel d'utilisation (anglais/allemand), câble d'alimentation AC (exclu pour la série d'écrans pour l'extérieur), clavier IR (option), télécommande IR (option)

• oui ○ non



Connecteurs (internes pour la série d'écrans pour l'extérieur)