

Écran Vitrine IPS UHD 75 pouces

75XS2C

MONITEUR LED

Dalle IPS - M+

Fan-less (sans ventilateurs)

WEBOS 3.0, SOC QUADCORE

RESOLUTION UHD

3840 x 2160

LUMINOSITE

2500cd/m² (Typ)

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTAIT & PAYSAGE

BEZEL

11,8mm

CONTRÔLE LAN RJ45, RS232C

HDMI (2), DP, DVI

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



VISUEL ET DONNÉES PROVISOIRES



webOS 3.0



ULTRA HD

Écran Vitrine IPS UHD 75 pouces

75XS2C

PANEL	
Type de dalle	IPS - M+
Rétro-éclairage	Direct LED
Taille	74,52" (189cm)
Transflectif	-
Ratio	16/9
Résolution	3840x2160
Luminosité	2500cd/m ² (Typ)
Taux de contraste (original)	1200:1 (TBC)
Nombre de couleurs	10bit
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflet (< 3%)
Affichage	Portrait et paysage

VIDEO (PC)	
Résolution max.	3840 x 2160@60Hz (HDMI1,2, Display port) 1920 x 1080@60Hz (DVI)
Résolution recommandée	3840 x 2160@60Hz (HDMI1,2, Display port) 1920 x 1080@60Hz (DVI)
Fréquence d'affichage horizontale	30 - 135kHz
Fréquence d'affichage verticale	30 - 60,31Hz
Mode d'images	Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game,

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (2), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	Oui (1)
Lecteur carte SD	Oui (1)
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui (1)
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	-
Rotation du contenu	-
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	Oui
Templates fournis	Oui
Mise à l'échelle 4K (Up Scaling)	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	RU / CB scheme
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot OPS	-
Slot Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Fan-less (sans ventilateurs)	Oui
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C (sans lumière directe du soleil)
	0 °C - 30 °C (avec lumière directe du soleil)
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V - 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	650W
Consommation (Smart Energy Saving)	TBD
Consommation (en veille)	0,5W (TBC)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W (TBC)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	11,8mm
VESA	600mm x 400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	TBD
Poids (moniteur seul)	43kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1675.2mm x 953.6mm x 116mm
Poids du carton (moniteur seul)	52,2kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble HDMI	Oui
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	-
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	KT-SPO
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Kit OPS	-
HD Base T	-
Media Player externe	-

GENCOD	
Code EAN	
75XS2C-B.AEU	8806087736267



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr